



Exkluzivně od Novofermu

- 1 Dvojstěnná izolace**
 Naše ocelové sekce jsou vyráběny výhradně z dvojstěnných sendvičů, plněny elastickým PUR - tvrdým pěnovým jádrem. To obstarává v protikladu k jednotěnným vratům vyšší povrchovou stabilitu, tišší chod vrat a lepší zvukové a tepelné vlastnosti. Flexibilní břitové těsnění mezi sekcemi zůstává i při nízkých teplotách měkké a zabraňuje tepelné ztrátě a také vniknutí prachu.
- 2 Břitové těsnění**
 Zvláště široké břitové těsnění na zárubních se stará o ještě vyšší tepelnou izolaci a odpuzuje prach.
- 3 Podlahové těsnění**
 Gumový profil na dolním okraji vrat garantuje optimální ochranu před vodou a nečistotou, vyrovnává malé podlahové nerovnosti a brání poškození a zničení. Podlahové těsnění je zhotoveno z velmi hodnotného EPDM (Ethylene - Propylene-Dien-Kaučuk), který je znám svojí vysokou elasticitou, povětrnostní odolností a životností.
- 4 Zakončení zárubní**
 Zárubně sekčních vrat Novoferm jsou zakončeny nerezovým plechem který tvoří čisté optické zakončení.
- 5 Novoferm - pečeť jakosti**
 Kvalitu nemůžeme nikdy podceňovat. Proto jsou všechny sekční vrata Novoferm opatřena pečeti jakosti Novoferm ve vysoce kvalitním hliníkovém provedení s chromovými okraji. Garant pro nejlepší materiály a prvotřídní dílenské zpracování!