

# pohon posuvných bran

## **NovoGate**

s ozubeným řemenem



### TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí	230 V / AC $\pm$ 10%, 50 Hz
Rozměry	263 (š), 275 (v), 167 (h) mm
Jmenovitý příkon	360 W
Klidový proud	4 W
Tažná a tlačná síla	700 N
Jmenovitá tažná síla	210 N
Teplotní rozsah	-20°C - +50°C
Krytí	IP 35
ED doba zapnutí	40%
Rychlost	17 cm/s, soft-start, soft-stop
Max. hmotnost brány	400 kg
Šířka brány	až 6 metrů
Stoupání brány	0%
Koncový spínač	elektronický, s pamětí dráhy pojezdu

### VYBAVENÍ A FUNKCE

- 3 tlačítkové programování se 7-mi segmentovými údaji
- seřízení dráhy pojezdu bez koncových spínačů
- mikroprocesorová regulace s rozpoznáváním překážek a integrovanou indikací síly

- integrovaná indikace síly ve spojení s předepsanými pružinovými profily
- s integrovaným 8,2 k $\Omega$  vyhodnocováním a částečnou reverzací v obou směrech
- částečná reverzace při otevírání a zavírání
- soft-start a soft-stop (ve směru zavírání 500mm dle aktuálního stavu)
- pravo-levá programovatelná montáž
- částečná otevření prostřednictvím externího tlačítka nebo prostřednictvím vysílače
- připravenost pro bateriový provoz (nouzové zásobování proudem)
- zapouzdřená elektronika
- jednoduchá a rychlá montáž
- montážní pomůcka pro montáž ozubeného řemene
- integrované nouzové odzávornání
- kryté programovací pole
- možnost připojení externího závornání



## REGULACE

- otevřeno – stop- zavřeno
- automatické zavírání (pouze ve spojení se světelnou závorou přípustné dle DIN 13241)
- doba „otevřeno“: programovatelná až na 4 minuty
- 24 V / AC 0,5 A pro externí zásobování proudem
- přípojka pro světelnou závoru
- počítadlo cyklů, ukazatel poruch, předvýstražná doba
- semafor v červená / zelená (opce)
- nástrčné svorky
- připojovací svorky pro externí osvětlení nebo přídavné závornání
- integrovaný přijímač 433MHz, např. pro KeeLoq nebo Multibit